

**S-GUARD S-1**

เลือกหมวกนิรภัยผลิตจากพลาสติก ABS ขอบหมวกมีรางรอบ เพื่อกันน้ำไหลประอะเปื้อน รองในเป็นไนลอน แบบปรับเลื่อนและปรับ หมุน 6 จุด มีสีให้เลือก ขาว เหลือง น้ำเงิน แดง เขียว ส้ม ได้ มาตรฐาน มอก.368-2538

**S-GUARD J-1**

สันกลางหมวก เจาะรูระบายอากาศ เพื่อเพิ่มการถ่ายเทอากาศ มีช่องข้างหมวก สำหรับใช้ร่วมกับอุปกรณ์ อาทิ ที่ครอบหู หน้ากาก เชื้อไอละ และชุดกระบังหน้า



UP 05 รองในแบบไนลอน 4 จุด ชนิดปรับเลื่อน

UP 07 รองในแบบไนลอน 4 จุด ชนิดปรับหมุน

UP 06 รองในแบบไนลอน 6 จุด ชนิดปรับเลื่อน

UP 08 รองในแบบไนลอน 6 จุด ชนิดปรับหมุน



หมวกนิรภัยมาตรฐาน มอก.368-2538
HEAD PROTECTION MEET TIS 368-2538

- หมวกนิรภัย วัสดุ ABS CLASS คลาส A & B มีน้ำหนัก
- รองในหมวก ผลิตจากพลาสติกไนลอน66 เหนียว ทนทาน
- สามารถประกอบอุปกรณ์ที่ครอบหูลดเสียงและกระบังหน้านิรภัยได้
- แผ่นซับเหงื่อผลิตจาก PVC ทนทานไม่ฉีกขาด
- มีสายรัดคางอีลาสติกอย่างดีปรับความกระชับได้

คุณสมบัติ

- ด้านทานการกระแทก impact resistance ได้ที่ 3,781-4,448 นิวตัน
- ด้านแรงเจาะได้ทดสอบด้วย ตั้มน้ำหนักปลายแหลม มวล 446 กรัม อยู่ห่างจากยอดหมวก 3.05 เมตร รอยเจาะที่เกิดขึ้นลึกไม่เกิน 9.5 มม.
- สามารถต้านทานแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับได้ 20,000 โวลท์ ที่ความถี่ 50 เฮิร์ต เป็นเวลา 3 นาที โดยมีกระแสไฟฟ้ารั่วผ่านหมวกไม่เกิน 9 มิลลิแอมแปร์
- ด้านทานแรงกดตามแนวขวาง ที่ 430 นิวตัน
- น้ำหนักหมวกนิรภัย 320 กรัม น้ำหนักเบา สวมใส่สบาย
- มี สีขาว,สีเหลือง,สีน้ำเงิน,สีฟ้า,สีส้ม,สีเขียว,สีแดง

**Synos รุ่น V-PRO**

- เลือกหมวกผลิตจาก HDPE (High-Density Polyethylene)
- ทนทาน น้ำหนักเบา และไม่เป็นสื่อนำไฟฟ้า
- ได้มาตรฐาน EN397
- รองในนุ่ม ปรับความกระชับง่าย
- สามารถประกอบกับอุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคลอื่นๆ ได้
- มีให้เลือกหลายสี



จากประเทศ ENGLAND มาตรฐานสินค้า: EN397, ANSI Z89

JSP - MK7R-3SR

เลือกหมวกผลิตจาก HDPE ทนต่อแสง UV รองในรอง รับศีรษะแบบ 6 จุด ทำจาก Terylene สวมใส่สบาย มีรูระบายอากาศด้านบนหมวก มีกระบังกันสะเก็ดตัดมาพร้อมหมวก ปรับขนาดได้โดยการปรับเลื่อน มีสีให้เลือก แดง,น้ำเงิน,เขียว,ส้ม,ขาว,เหลือง

JSP - MK7R-3WR ปรับขนาดได้โดยการปรับหมุน