



จากประเทศ USA มาตรฐานสินค้า : ANSI S3.19-1974



HOWARD LEIGHT DPAS-30R

ปลั๊กอุดหูลดเสียงมีสาย พลาสติกยางซิลิโคน ที่อ่อนนุ่มทนทาน ไม่สะสมเชื้อโรค ขอบปลั๊ก ลดเสียง ค่าการลดเสียง NRR=27dB



HOWARD LEIGHT MAX-30

ปลั๊กอุดหูลดเสียง พลาสติกโฟมอ่อนนุ่มพิเศษ มีสายนุ่มพิเศษ ไม่ระคายเคืองในช่องหู ลดเสียงได้สูงสุดในกลุ่มปลั๊กลดเสียง ค่าการลดเสียง NRR=33dB



HOWARD LEIGHT QD-30

ปลั๊กอุดหูลดเสียง ชนิดมีสาย พลาสติกยางซิลิโคน ลักษณะที่มีความอ่อนนุ่มสวมใส่สบาย รูปจุกกลม สีส้ม ค่าการลดเสียง (NRR) เท่ากับ 26 dBA ตัวปลั๊กมีก้านยาว จึงใส่และถอดได้ง่ายช่วยป้องกันการดึงที่สายปลั๊ก



HOWARD LEIGHT MAX-is4

ปลั๊กอุดหูลดเสียง พลาสติกโฟมอ่อน ไม่ระคายเคืองในช่องหู ลดเสียงได้สูงสุดในกลุ่มปลั๊กลดเสียง ค่าการลดเสียง NRR=33dB



HOWARD LEIGHT LL-30

ปลั๊กอุดหูลดเสียงชนิดมีสาย พลาสติกโฟมอ่อนนุ่ม ไม่ระคายเคืองในช่องหู ค่าการลดเสียง NRR=32 dB



HOWARD LEIGHT X-TREME 1

ปลั๊กอุดหูลดเสียง พลาสติกโฟม ไม่มีสาย ไม่ระคายเคืองในช่องหู ค่าการลดเสียง NRR=32dB



HOWARD LEIGHT LL-10

ไม่มีสาย

HOWARD LEIGHT LS-400

เครื่องจ่ายปลั๊กอุดหู บรรจุปลั๊กอุดหู รุ่น HOWARD LEIGHT MAX-LS4 HOWARD LEIGHT X-TREME LS4



HOWARD LEIGHT X-TREME 30

ปลั๊กอุดหูลดเสียง พลาสติกโฟม มีสาย ไม่ระคายเคืองในช่องหู ค่าการลดเสียง NRR=32dB



จากประเทศ USA มาตรฐานสินค้า : ANSI S3.19-1974



BILSOM รุ่น 303

รุ่นประหยัดทำจากโฟม คลายตัวได้ดี มีค่าการลดเสียง NRR 29 dB

BILSOM รุ่น 304 มีสายคล้องคอ



BILSOM รุ่น 656

ที่อุดหูลดเสียง ทำจากยางซิลิโคน มีความอ่อนนุ่มสวมใส่สบาย รูปทรงแบบต้นสนสีเขียว มีสายคล้องคอ ค่าการลดเสียง NRR 27 dB

รุ่น 556 มีกล่อง



PAN TAIWAN EP 513

ปลั๊กอุดหูผลิตจากซิลิโคน ที่อ่อนนุ่ม สามารถล้างทำความสะอาดได้โดยไม่แข็งตัวของเนื้อซิลิโคน หลังจากที่ใช้เป็นเวลานานๆ ลดเสียงได้ 25 dB แบบมีสายพร้อมกล่อง (1 กล่อง บรรจุ 100 คู่)



EP 519 มีสาย

ปลั๊กอุดหูผลิตจากโฟม PU ลดเสียงได้ 37 dB มาตรฐาน : CE EN 352-2

EP 509 ไม่มีสาย