

Bilsom

จากประเทศ USA มาตรฐานสินค้า : ANSI S3.19-1974

Thunder®



T1 SNR 26

Thunder®



T2 SNR 30

Thunder®



T3 SNR 36

BILSOM Series THUNDER

ที่ครอบหูทรงกระบอกรัดแน่น น้ำหนักเบา ที่ครอบหูนี้นี้มีขนาดใหญ่ ทำให้สวมใส่สบาย ไม่มีส่วนที่ทำด้วยโลหะ เหมาะสำหรับการที่มีกระแสไฟฟ้า

T1 มีค่า SNR 26 db


T2 มีค่า SNR 30 db

T3 มีค่า SNR 36 db

T2H สำหรับติดหมวก มีค่า SNR 30 db



Leightning®



L1 SNR 28

Leightning®



L2 SNR 30

Leightning®



L3 SNR 32

BILSOM Series LEIGHTNING

ที่ครอบหูทรงกระบอกรัดแน่น น้ำหนักเบา ที่ครอบหูนี้นี้มีขนาดใหญ่ ทำให้สวมใส่สบาย กันทำด้วยโลหะ เหมาะสำหรับการงานอุตสาหกรรมหนัก เช่น อุตสาหกรรมเหล็ก, ต่อเรือ

L1 มีค่า SNR 28 db

L2 มีค่า SNR 30 db

L3 มีค่า SNR 32 db



C1F พับเก็บได้ มีค่า SNR 26 db



Clarity™



C1 SNR 25

Clarity™



C2 SNR 30

Clarity™



C3 SNR 33

Clarity™



C1H SNR 26 (for use with hard hat)

Clarity™



C1F SNR 26 (foldable)

Clarity™



C3H SNR 30 (for use with hard hat)

BILSOM Series CLARITY

ที่ครอบหูทรงกระบอกรัดแน่น ไม่มีส่วนที่ทำด้วยโลหะ สามารถใช้งานอิเล็กทรอนิกส์ได้

C1 มีค่า SNR 26 db

C2 มีค่า SNR 30 db

C3 มีค่า SNR 33 db

C1H สำหรับติดหมวก มีค่า SNR 26 db

C3H สำหรับติดหมวก มีค่า SNR 30 db

หมายเหตุ หมวกที่สามารถใช้ร่วมกับที่ครอบหูยี่ห้อ Bilsom ได้แก่ Protector, Aosafety, Willson, Pangolin, Sguard



PAN TAIWAN
ENTERPRISE CO., LTD.

จากประเทศ TAIWAN มาตรฐานสินค้า : CE EN 352-2



SE-1350

ที่ครอบหูลดเสียง แบบคาดศีรษะบุด้วยโฟมนุ่มสวมใส่สบาย รุ่นประหยัด น้ำหนักเบา เพิ่มความสบายขณะสวมใส่ ค่าการลดเสียง (NRR) เท่ากับ 22 dBA



SE-1340N

ที่ครอบหูลดเสียง แบบคาดศีรษะ กันเป็น Stainless สามารถดึงขึ้นและหดยกลงได้ พิวของแผ่นรองฟองโฟมเป็นลายไม้เรียบและบุขนออกมาบริเวณด้านล่างเพื่อเพิ่มความกระชับ ค่าการลดเสียง (NRR) เท่ากับ 25 dBA



SE-1344N

ที่ครอบหูลดเสียง แบบติดหมวกนิรภัย กัน Stainless พิวของแผ่นรองฟองโฟมเป็นลายไม้เรียบและบุขนออกมาบริเวณด้านล่างเพื่อเพิ่มความกระชับ ค่าการลดเสียง (NRR) เท่ากับ 22 dBA