



### Peltor™ OPTIME™ 98 Earmuff



Optime 98 (H9A)  
แบบคาดศีรษะ

NRR  
25 dB



Optime 98 (H9P3E)  
แบบติดหมวก

NRR  
23 dB

### Peltor™ OPTIME™ 95 Earmuff



Optime 95 (H6A/V)  
แบบคาดศีรษะ

NRR  
21 dB



Optime 95 (H6B/V)  
แบบคล้องคอ

NRR  
21 dB



Optime 95 (H6F/V)  
แบบพับเก็บได้

NRR  
21 dB

Just Match  
the Number to  
the Noise Levels

### Peltor™ OPTIME™ Earmuff



มีสัญลักษณ์แสดงที่ตัวครอบหู  
นิรภัย ถึงระดับความสามารถ  
ในการป้องกันเสียงดังสูงสุด  
(เดซิเบลเอ) อย่างชัดเจน  
เพื่อให้ง่ายต่อการเลือกใช้

Peltor™ OPTIME™ 95  
ใช้ในงานที่มีเสียงดัง  
ไม่เกิน 95 dB

Peltor™ OPTIME™ 98  
ใช้ในงานที่มีเสียงดัง  
ไม่เกิน 98 dB

Peltor™ OPTIME™ 101  
ใช้ในงานที่มีเสียงดัง  
ไม่เกิน 101 dB

Peltor™ OPTIME™ 105  
ใช้ในงานที่มีเสียงดัง  
ไม่เกิน 105 dB

### New !! Peltor™ Push to Listen EarMuff

H7A-PTL



NRR  
26 dB

- สามารถได้ยินเสียงสนทนากับผู้ปฏิบัติงานได้ชัดเจน โดยกดปุ่มด้านข้างของครอบหู
- มีค่าการลดเสียง (Noise Reduction Rating, NRR) เท่ากับ 26 เดซิเบล เมื่อทดสอบตามมาตรฐาน ANSI S3.19-1974
- แถบคาดศีรษะกว้าง ทำจากฟองน้ำเคลือบพลาสติกมีความบางและนุ่ม กระชับกับศีรษะ สวมใส่สบาย
- ก้านของแถบคาดศีรษะทำจากสแตนเลสสตีล ปรับความยาวได้ และยึดกับครอบหูข้างละ 2 จุด ช่วยกระจายแรงกดที่ศีรษะ เพิ่มความสบายขณะสวมใส่ และทนทาน
- แผ่นรองฝาครอบหูบรรจุสารลักษณะนุ่มพิเศษ ช่วยเพิ่มความกระชับและลดแรงกดรอบใบหู