

3M

3M 1860 (N95)

หน้ากากป้องกันอนุภาคขนาดตั้งแต่ 0.1-10.0 ไมครอน รวมถึงป้องกันของสารคัดหลั่งต่างๆ ป้องกันจุลินทรีย์ได้ 99 % BFE และช่วยลดโอกาสของการเกิดเชื้อโรคที่กระจายตัวเป็นละออง เลือดและสารคัดหลั่งจากร่างกายต่างๆ

3M 8210 (N95)

ป้องกันอนุภาคขนาดเล็กกว่า 0.3 ไมครอน ของฝุ่น ฟูมโลหะ ละออง เหมาะกับงานฝุ่น,ยา,แป้ง,เซรามิก,ปูนซีเมนต์,งานขัด,เจียร,อุตสาหกรรมสิ่งทอ มาตรฐาน:N95(NIOSH 42CFR84)

3M 8822 (P2)

หน้ากากป้องกันอนุภาคขนาดเล็กกว่า 0.3 ไมครอนของฝุ่น ฟูมโลหะ ละออง แบบมีวาล์วหายใจออก เหมาะกับงานบัดกรี หลอมโลหะ เชื่อมโลหะ งานหน้าเตาหลอม มาตรฐาน : NIOSH APPROVED, FFP 2 (CEN)

3M 8247 (R95)

หน้ากากป้องกันฝุ่นละออง กลิ่นเจือจางของไอระเหยสารตัวทำละลาย เพิ่มขึ้นคาร์บอน เหมาะกับงานที่มีไอระเหยสารตัวทำละลาย ไนท์ก่ งานพ่นสี/ทาสี งานฉีดยาฆ่าแมลง งานฟอกย้อม งานซ่อมบำรุง มาตรฐาน : R95 NIOSH

3M 8246(R95)

หน้ากากป้องกันฝุ่นละออง กลิ่นเจือจางของไอกรด เพิ่มขึ้นคาร์บอนป้องกันกลิ่นเหมาะสำหรับงานสารเคมี เหมาะกับงานที่มีกรดแก๊ส เช่น มลพิษบนท้องถนน งานในห้องทดลอง งานชุบโลหะ งานล้างสเปรย์น้ำ หอ้งน้ำมาตรฐาน : R95 NIOSH

3M 8000 (N95)

หน้ากากป้องกันอนุภาคขนาดเล็กกว่า 0.3 ไมครอน ของฝุ่น ฟูมโลหะ ละออง เหมาะกับงานฝุ่น,ยา,แป้ง,เซรามิก,ปูนซีเมนต์,งานขัด,งานเจียร,อุตสาหกรรมสิ่งทอ มาตรฐาน:N95(NIOSH 42CFR84)

3M 9041A

หน้ากากป้องกันฝุ่นละอองและไอระเหยสารตัวทำละลาย(กลิ่นเจือจาง) สายคล้องหู น้ำหนักเบา หายใจสะดวก สวมใส่สบายได้ยาวนาน

3M 8516

หน้ากากป้องกันฝุ่นละออง กลิ่นเจือจางของไอกรด พร้อมวาล์วระบายอากาศ งานที่มีกรดแก๊ส มลพิษบนท้องถนน งานในห้องทดลอง งานชุบโลหะ งานล้างสเปรย์น้ำ หอ้งน้ำ สิ้นเปลืองอากาศช่วยลดความร้อนในการระบายอากาศ แถบโลหะช่วยปรับเข้ากับสันจมูกได้ง่าย และกระชับยิ่งขึ้นไม่กดทับสันจมูก

3M 8812 (P1)

ป้องกันอนุภาคขนาดเล็กกว่า 0.3 ไมครอนของฝุ่น ฟูมโลหะ ละออง แบบมีวาล์วหายใจออก เหมาะกับงานฝุ่น,ยา,แป้ง,เซรามิก,ปูนซีเมนต์,งานขัด,งานเจียร,อุตสาหกรรมสิ่งทอ มาตรฐาน : FFP1 (EN)

3M 8512 (N95)

หน้ากากป้องกันอนุภาคขนาดเล็กกว่า 0.3 ไมครอนของฝุ่น ฟูมโลหะ ละออง แบบมีวาล์วหายใจออก เหมาะกับงานบัดกรี หลอมโลหะ เชื่อมโลหะ งานหน้าเตาหลอม มาตรฐาน : NIOSH APPROVED

3M 9322

หน้ากากสำหรับงานบัดกรี หลอมโลหะ พร้อมวาล์วระบายอากาศ (พับได้) เหมาะกับงานเชื่อมโลหะ งานหน้าเตาหลอม มาตรฐาน : NIOSH, AS/NZS, EN

3M 9913 V (GP1)

ประสิทธิภาพเหมือนรุ่น 8247 เพิ่มสิ้นเปลืองอากาศ ช่วยลดความร้อนในหน้ากาก และหายใจได้สะดวก เหมาะกับงานที่มีไอระเหยสารตัวทำละลาย ไนท์ก่ งานพ่นสี/ทาสี งานฉีดยาฆ่าแมลง งานฟอกย้อม งานซ่อมบำรุง มาตรฐาน : NIOSH

3M 9916 (P1)

ประสิทธิภาพเหมือนรุ่น 8246 เพิ่มสิ้นเปลืองอากาศ ช่วยลดความร้อนในหน้ากาก และหายใจได้สะดวกสบาย เหมาะกับงานที่มีกรดแก๊ส เช่น มลพิษบนท้องถนน งานในห้องทดลอง งานชุบโลหะ งานล้างสเปรย์น้ำ หอ้งน้ำมาตรฐาน : NIOSH

3M 9042A

หน้ากากป้องกันฝุ่นละอองและไอระเหยสารตัวทำละลาย(กลิ่นเจือจาง) สายรัดศีรษะ น้ำหนักเบา หายใจสะดวก สวมใส่สบายได้ยาวนาน