



หน้ากากชนิดใส่กรองเดี่ยว รุ่น 3100 ขนาดเล็ก 3200 ขนาดกลาง

น้ำหนักเบาเพื่อความสบายขณะสวมใส่ ลึนหายใจเข้าและออกมีขนาดใหญ่หายใจได้สะดวก ตัวกรองพลาสติก น้ำหนักเบา ไม่เกิดสนิมไม่มีสัมผัสสารเคมี ใส่กรอง ประกอบง่ายโดยการกดปิด - ดึงเปิด สายรัดศีรษะแบบห้วงกรอบศีรษะ ไม่ลื่นหลุดขณะใช้งาน และ กออดหน้ากากคล้องคอได้ เหมาะสำหรับใช้ป้องกันฝุ่นละออง และไอระเหย ของสารอินทรีย์ มาตรฐานสินค้า: NIOSH



3M 3001K-100

ตัวกรองป้องกันไอระเหยสารตัวทำลาย (Organic Vapor Filter)



3M 3003K-100

ตัวกรองป้องกันไอระเหยสารตัวทำลายและโอกรด



3M 3011K-100

ตัวกรองไอระเหยสารตัวทำลาย พร้อมแผ่นกรองฝุ่น ละออง ขนาด 100 ซีซี.
รุ่น 3011K-100 ยี่ห้อ 3M สำหรับหน้ากากใส่กรองเดี่ยว รุ่น 3100,3200



3M 3001K-55

ใส่กรองป้องกันไอระเหย สารตัวทำลาย ไม่เกิดสนิมไม่มีสัมผัส สารเคมี เหมาะกับงาน
พ่นสี งานพ่นยาฆ่าแมลง งานซ่อมบำรุงงาน ล้างคราบน้ำมัน งานเคลือบและพอกย้อม



3M 3011K-55

ตัวกรองไอระเหยสารตัวทำลาย พร้อมแผ่นกรองฝุ่น ละออง ขนาด 100 ซีซี.
รุ่น 3011K-100 ยี่ห้อ 3M สำหรับหน้ากากใส่กรองเดี่ยว รุ่น 3100,3200



3M 3N11

แผ่นกรองฝุ่นและพุ่มโลหะ



3M 384

ฟากรอบสำหรับกรองฝุ่น พุ่มโลหะ



3M 3700 ตัวครอบ

ตัวครอบครอบแนบกับใบหน้า
ไม่บดบังสายตา เหมาะกับงาน
เชื่อม บัดกรีโลหะ พ่นสารเคมี



3M 3744K แผ่นกรองอนุภาค

ผลิตจากเส้นใยประจุไฟฟ้าสถิต
ดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า
0.3 ไมครอน เพิ่มขึ้นต้านกับมัน
กัน กรองกลิ่น



หน้ากากครึ่งหน้าชนิดใส่กรองคู่ 3M 7501 ขนาดเล็ก 7502 ขนาดกลาง

ผลิตจากซิลิโคน ลึนระบายอากาศ "คูล์ฟล" ระบายความร้อน และความชื้นได้เร็วจึงหายใจสะดวก สายรัดศีรษะ **แบบ Drop Down สามารถปลดหน้ากากออกคล้องคอได้ง่าย** ที่ครอบลึนระบายอากาศ ระบายลมหายใจออกลงด้านล่าง ช่วยลดการเกิดฝ้าเมื่อใช้ร่วมกับกระบังหน้าหรือแว่นตา ปรับสายรัดศีรษะด้านบน ปลายสายรัดจึงไม่บดบังสายตา ผลิตจากซิลิโคนที่อ่อนนุ่มเป็นพิเศษ ทนทานต่อสารเคมี ลดรอยกดของหน้าทากบนใบหน้า ปรับห้วงกรอบศีรษะ ให้กระชับพอดีกับหัวสวมใส่แต่ละบุคคลได้