



MODEL : ROUND STROP ROUND STROP, ROND SLING

- ทำจากใย POLYESTER ที่มีคุณสมบัติทนต่อสารเคมีประเภทกรดได้ดี
- ทนต่อรังสี UV น้ำมัน,จารบี
- ไม่เป็นสื่อไฟฟ้า
- ความสามารถในการรับน้ำหนักได้ถึง 500-1200 กก ซึ่งสามารถเลือกความยาวได้ตามต้องการ
- ไม่สูญเสียค่าการรับน้ำหนักแม้ทำการยกวัสดุในน้ำ
- มีน้ำหนักเบา โค้งงอได้ตามชิ้นงาน และคืนตัวในสภาพเดิมหลังจากการใช้งาน
- สามารถทนความร้อนได้ถึง 100 C (200 F)
- มีอัตรายืดตัวเพียง 3 %
- เหมาะสำหรับงาน อาทิ เช่น การยกวัสดุประเภท เครื่องยนต์,มอเตอร์,แอร์,ยานพาหนะ
- ได้รับมาตรฐาน 6 สถาบัน BS,DIN,ISO,SS,OSHA,JIS

BRIEF TECHNICAL SPECIFICATION

Material of construction	Hi-tenacity 100% Polyester
Working temperture range	-40OC to +90OC
Capacity	As specified
Elasticity	3% extension at WLL 10-13% extension at break
Chemical resistance properties	Refer to Ribbons Technical Bulletin



WLL 1000-30000 kg

TYPE \ MODE WLL	VERT 1.0	CHOKE 0.8	BASKET 2.0	90° 1.4	120° 1.0
R 1000	1000	800	2000	1400	1000
R 2000	2000	1600	4000	2800	2000
R 3000	3000	2400	6000	4200	3000
R 4000	4000	3200	8000	5600	4000
R 5000	5000	4000	10000	7000	5000
R 6000	6000	4800	12000	8400	6000
R 8000	8000	6400	16000	11200	8000
R 10000	10000	8000	20000	14000	10000
RB 15000	15000	12000	30000	21000	15000
RB 20000	20000	16000	40000	28000	20000
RB 25000	25000	20000	50000	35000	25000
RB 30000	30000	24000	60000	42000	30000