



SELF-CONTAINED EMERGENCY LIGHTING



SQUARE TYPE

DAY LIGHT HALOGEN LAMP



TUNGSTEN



DICHROIC



RECTANGL BULBS



ROUND TYPE

DICHROIC HALOGEN (SQUARE TYPE)

MODEL	BATTERY	BULBS (Watt)	BACK UP TIME (Hrs. Mins)±10%	WEIGHT (KGS)	DIMENSION W x L x H (cm)
MB 07	12V.7.2AH	2 x 20	1.50	4.60	8.5x29.5x28
		2 x 35	1.00		
MB 12	12V.12AH	2 x 20	2.30	5.80	11x29.5x28
		2 x 35	1.30		
MB 15	12V.15AH	2 x 20	3.30	8.00	11x29.5x28
		2 x 35	2.00		
		2 x 50	1.20		
		2 x 55	1.10		
CP 18	12V.18AH	2 x 35	2.30	8.10	8.5x37x34
		2 x 50	1.40		
		2 x 55	1.30		
CP 21	12V.21AH	2 x 35	2.50	9.60	8.5x37x34
		2 x 50	2.00		
		2 x 55	1.50		
CP 23	12V.24AH	2 x 35	3.00	10.00	17x37x34
		2 x 50	2.10		
		2 x 55	2.00		
CP 26	12V.26AH	2 x 35	3.30	12.40	17x37x34
		2 x 50	2.30		
		2 x 55	2.15		
CP 35	12V.35AH	2 x 35	4.45	14.20	17x37x34
		2 x 50	3.15		
		2 x 55	3.00		
CP 40	12V.40AH	2 x 35	5.00	19.10	17x37x34
		2 x 50	3.30		
		2 x 55	3.20		

TUNGSTEN HALOGEN LAMP (RECTANGLE TYPE)

MODEL	BATTERY	BULBS (Watt)	BACK UP TIME (Hrs. Mins)±10%	WEIGHT (KGS)	DIMENSION W x L x H (cm)
CP 18	12V.18AH	2 x 35	2.30	8.40	8.5x37x34
		2 x 55	1.30		
CP 21	12V.21AH	2 x 35	2.50	9.60	8.5x37x34
		2 x 55	1.50		
CP 23	12V.24AH	2 x 35	3.00	10.00	17x37x34
		2 x 55	2.00		
CP 26	12V.26AH	2 x 35	3.30	12.40	17x37x34
		2 x 55	2.15		
CP 35	12V.35AH	2 x 35	4.45	14.70	17x37x34
		2 x 55	3.00		
CP 40	12V.40AH	2 x 35	5.00	19.10	17x37x34
		2 x 55	3.30		

TUNGSTEN HALOGEN LAMP (ROUND TYPE)

MODEL	BATTERY	BULBS (Watt)	BACK UP TIME (Hrs. Mins)±10%	WEIGHT (KGS)	DIMENSION W x L x H (cm)
MB 07	12V.7.2AH	2 x 20	1.50	5.10	8.5x29.5x28
		2 x 35	1.00		
MB 12	12V.12AH	2 x 20	2.30	6.20	11x29.5x34
		2 x 35	1.30		
MB 15	12V.15AH	2 x 20	3.30	8.00	11x29.5x34
		2 x 35	2.00		
		2 x 55	1.10		



Self - Contained Emergency Lighting Specification

ไฟฉุกเฉิน	: ชนิดมีแบตเตอรี่บรรจุภายในเครื่อง พร้อมระบบควบคุมแบบ Automatic Solid State System
ดวงโคม	: หลอดไฟฉุกเฉินชนิด Halogen ขนาดแอมป์ 1 แอมป์ กำลังวัตต์ ตามตาราง
แบตเตอรี่	: ชนิด Sealed Lead Acid Battery ขนาดแรงดัน DC 6 V. หรือ 12 V.
ระยะเวลาการส่องสว่าง	: ตามตารางด้านล่างนี้
แรงดันไฟฟ้าเข้า	: AC 220 Volt 50 Hz. + 10 % 1 Phase.
ระบบชาร์จ	: ระบบการชาร์จแบบแรงดันคงที่ (Constant Voltage Charge)
ระยะเวลาในการชาร์จ	: 16 ชั่วโมง (โดยประมาณ)
ระบบป้องกันแบตเตอรี่	: เมื่อมีการชาร์จ หรือจ่ายประจุแบตเตอรี่ถึงขีดแรงดันขึ้นต่ำกว่าแบตเตอรี่รับได้ (Automatic Low Voltage Cut - Off , Automatic Hight Cut - Off) ระบบตัดกระแสสูญเสียในวงจรหลังจากแบตเตอรี่จ่ายประจุถึงขีดแรงดันขึ้นต่ำ (Automatic No - Loss on Low Voltage Cut - Off For Battery)
ระบบป้องกันเครื่อง	: AC Fuse ป้องกันการลัดวงจรทางด้านแรงดันไฟฟ้าเข้า AC Line 220 โวลต์ : DC Fuse ป้องกันการลัดวงจรทางด้านระบบวงจรชาร์จ (อยู่ในแผงวงจร)
ตัวถัง	: ถังอลูมิเนียมชุบสังกะสี Electro Galvanized ขนาด 1 mm พื้นผิวเคลือบสีแบบ Epoxy Powder Coated and Stove Enamel.)
การระบายความร้อน	: ถังอลูมิเนียมชุบสังกะสี ABS จัดขึ้นรูปอย่างสวยงาม สามารถทน ความร้อนสูง และทนต่อการกระแทกแตกหักได้เป็นอย่างดี
การระบายความร้อน	: โดยอากาศผ่านช่องระบายความร้อน