

EXIT SIGN LIGHT



EXB 303 FL/PL

EXB 303 FL/PL

CEILING TYPE

RECESS TYPE

EXB 303

MODEL	SIDE	BATTERY	BULBS	DURATION (Hrs) 10%	DIMENSION WxLxH (cm)	WEIGHT
EXB 303 SFL	1	6V.4.5 AH.	1 X 10 W.FL	2.0	8 X 37 X 11	4.8
EXB 303 TFL	2		1 X 10 W.FL		8 X 37 X 11	4.8
EXB 303 SPL	1		1 X 11 W.FL		8 X 37 X 11	4.8
EXB 303 TPL	2		1 X 11 W.FL		8 X 37 X 11	4.8



EXB 111-112 FL/PL

BOX TYPE

EXB

MODEL	SIDE	BATTERY	BULBS	DURATION (Hrs) 10%	DIMENSION W x L x H (cm)	WEIGHT
EXB 111 FL	1	6V.4.5 AH	1 x 10 W.FL	2.0	8 x 50 x 19	3.5
EXB 112 FL	2		1 x 10 W.FL		8 x 50 x 19	3.5
EXB 121 FL	1		2 x 10 W.FL		12 x 50 x 19	4.1
EXB 122 FL	2		2 x 10 W.FL		12 x 50 x 19	4.1
EXB 211 FL	1		1 x 18 W.FL		8 x 74 x 22	5.2
EXB 212 FL	2		1 x 18 W.FL		8 x 74 x 22	5.2
EXB 111 PL	1		1 x 11 W.PL		8 x 50 x 19	3.5
EXB 112 PL	2		1 x 11 W.PL		8 x 50 x 19	3.5
EXB 121 PL	1		2 x 11 W.PL		12 x 50 x 19	4.1
EXB 122 PL	2		2 x 11 W.PL		12 x 50 x 19	4.1

STANDARD LEGEND



D-2110



D-2111



D-2112



D-2113



E-000



D-323



E-008



D-953



แบบติดผนัง



แบบติดพื้น



Exit Sign Light Specification

โคมไฟป้ายทางออก	: ชนิดมีแบตเตอรี่บรรจุภายในเครื่อง พร้อมระบบควบคุมแบบ Automatic Solid State System
หลอดไฟ	: หลอดไฟชนิด LED และกำลังวัตต์ ตามตาราง
แบตเตอรี่	: ชนิด Sealed Lead Acid Battery หรือ Nickel Cadmium ขนาดแรงดัน DC 6 โวลต์ หรือ 12 โวลต์
ระยะเวลาการส่องสว่าง	: ตามตาราง
แรงดันไฟฟ้า	: AC 220 Volt 50 Hz. + 10% 1 Phase.
ระบบชาร์จ	: Constant Voltage Charge System สำหรับแบตเตอรี่ Sealed Lead Acid Constant Current Charge System สำหรับแบตเตอรี่ Nickel Cadmium
ระยะเวลาในการชาร์จ	: 16 ชั่วโมง (โดยประมาณ)
ระบบป้องกันแบตเตอรี่	: เมื่อมีการชาร์จ หรือจ่ายประจุแบตเตอรี่ถึงขีดแรงดันขึ้นต่ำกว่าแบตเตอรี่รับได้ (Automatic Low Voltage Cut - Off , Automatic Hight Cut - Off) ระบบตัดกระแสสูญเสียในวงจรหลังจากแบตเตอรี่จ่ายประจุถึงขีดแรงดันขึ้นต่ำ (Automatic No - Loss on Low Voltage Cut - Off For Battery)
ระบบป้องกันเครื่อง	: AC Fuse ป้องกันการลัดวงจรทางด้านแรงดันไฟฟ้าเข้า AC Line 220 โวลต์ DC Fuse ป้องกันการลัดวงจรทางด้านระบบวงจรชาร์จ
ตัวถัง	: - Box Type กล่องผลิตจากพลาสติก ABS ฉีดขึ้นรูปอย่างสวยงาม สามารถทนความร้อนสูง และทนต่อการกระแทกหรือแตกหักได้เป็นอย่างดี ฝาครอบเหล็ก Electro Galvanized หนา 1 mm ฝาปิดเคลือบ และพ่นสีแบบ Epoxy Powder Coated and Stove Enamel.
กล่องผลิตจาก	: - Slimline Type กล่องผลิตจากเหล็ก Electro Galvanized หนา mm ฝาปิดเคลือบและพ่นสีแบบ Epoxy Powder Coated and Stove Enamel. ฝาครอบกล่องผลิตจากพลาสติก ABS ฉีดขึ้นรูปอย่างสวยงาม สามารถทนความร้อนสูง และทนต่อการกระแทกหรือแตกหักได้เป็นอย่างดี
การระบายความร้อน	: โดยอากาศผ่านช่องระบายความร้อน