



Cert No: TH 04/0513 TIS 332-1994

มอก. ๓๓๒-๒๕๓๓



Quality Management Systems
Q001 Cert No: 773/04

รางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม อันดับ 1 ของ
เยี่ยม เมืองไทย
ปี พ.ศ. 2532 ปี พ.ศ. 2533


SATURN เครื่องดับเพลิงพกพา

บรรจุกังสีแดงเกรด A เคลือบสีป้องกันสนิม รับแรงอัดได้ถึง 400 ปอนด์/ตารางนิ้ว มาตรฐาน มอก. และได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม ปี พ.ศ. 2532 และอันดับหนึ่ง ปี พ.ศ. 2533 เครื่องดับเพลิงชนิดนี้ จะบรรจุกังสีแดงมาตรฐาน แล้วอัดแรงดัน มีหลายขนาดให้ท่านเลือกใช้ได้ตามความต้องการ ทั้งแบบมือถือ และมีรถเข็น ตั้งแต่ 2 ปอนด์ 5 ปอนด์ 10 ปอนด์ 15 ปอนด์ 20 ปอนด์ 25 ปอนด์ 50 ปอนด์ และ 100 ปอนด์ สามารถใช้ได้ ทั้งในที่อยู่อาศัย และโรงงานอุตสาหกรรม ให้ความมั่นใจกับการดับไฟในทุกกรณี ไม่เป็นพิษต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังมีบริการอัดบรรจุกังสีแดงเพลิง เมื่อท่านได้ใช้งานเครื่องดับเพลิงไปแล้ว



FIRE BOX

SINGLE FIRE BOX
WIDTH 40 cm
DEPTH 20 cm
HEIGHT 70 cm



COUPLE FIRE BOX
WIDTH 60 cm
DEPTH 20 cm
HEIGHT 70 cm



Description	S - 10	B - 10	N - 10
Gross weight (approx) (lbs)	18.6	18.6	18.6
Weight of agent (lbs)	10	10	10
Overall height (inch)	11¼	11¼	11¼
Diameter (inch)	10½	10½	10½
Automatic discharge when temperature rise to (°C)	68	68	68
Operating pressure (psi)	195	125	125
Type of chemical	Dry chemical	Halon1211 (BCF)	NON CFC

เครื่องดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Co-2)

- เครื่องดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ CO-2 ยี่ห้อ "ARGO" ผลิตกันที่ได้มาตรฐาน UL ของ USA
- ชนิดตัวถังเหล็กอัลลอยด์ น้ำหนักเบา
- มีประสิทธิภาพดับไฟที่เกิดจากน้ำมัน แก๊ส และไฟฟ้าช็อต
- จัดแล้วจะระเหยหายไปโดย ไม่ทิ้งคราบสกปรก และไม่ทำลายสิ่งของเครื่องใช้
- เหมาะสำหรับใช้ในห้องคอมพิวเตอร์ ห้องเก็บวัสดุไวไฟ เครื่องจักร เป็นต้น
- เก็บไว้ได้นานโดยไม่เสื่อมคุณภาพ
- มีขนาด 5 ปอนด์ 10 ปอนด์ 15 ปอนด์ และ 20 ปอนด์



เครื่องดับเพลิงแบบยกหัวชนิดโฟม

- บรรจุน้ำผสมโฟมเข้มข้น เมื่อผสมกับอากาศจะเป็นฟองโฟม เมื่อฉีดออกมาจะเป็นน้ำยาฟองโฟมสีขาว
- มีประสิทธิภาพในการดับเพลิง จำพวก ไม้ , พืช , กระดาษ , พลาสติก , ยาง , น้ำมันเชื้อเพลิง และสารเคมีทุกชนิด
- มีส่วนของน้ำช่วยลดอุณหภูมิ
- ชนิดตัวถังสแตนเลส
- มีคุณสมบัติพิเศษ โดยมีแผ่นฟิล์มน้ำปิดโอเชื้อเพลิง ปกคลุมมิให้ไฟย้อนติดขึ้นมาอีก
- ขนาดน้ำหนักบรรจุ 2.5 แกลลอน หรือเทียบเท่ากับ 9 ลิตร
- ระยะเวลาฉีดใช้งาน ติดต่อเนื่องได้ประมาณ 55 - 60 วินาที



ข้อควรระวัง

1. ควรยืนห่างจากต้นเพลิงประมาณ 4 - 5 เมตร
2. ห้ามนำไปดับไฟที่เกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ยังไม่ตัดกระแสไฟฟ้า
3. เมื่อใช้งานไปแล้วต้องทำการบรรจุกังสีใหม่ทันที