



รองเท้านิรภัยหัวเหล็ก HAWK มาตรฐานสินค้า : BS EN 12568:1998

คุณลักษณะของรองเท้า SPECIFICATION HAWK

- หัวเหล็ก** พลิตจากเหล็กกันสนิม มีความหนา 1.8-2.0 มม. สามารถรับน้ำหนักแรงกระแทกได้ 200 จูล หรือ 1,200 ก.ก.
- หนังหน้ารองเท้า** พลิตจากหนังแทฟลอกนัม (อัดลาย) ความหนา 1.8 – 2.0 มม. สามารถทนความร้อนและแรงดึงฉีกขาด
- พื้นรองเท้า**
 - NBR (Nitride Butadiene Rubber) พลิตจากยางธรรมชาติ พสมยางสังเคราะห์ สามารถทนน้ำมัน กรด-ด่าง สารเคมี และทนความร้อนได้ 360 องศาเซลเซียส
 - PU (Polyurethanes) สามารถทนน้ำมัน กรด-ด่าง สารเคมี และทนความร้อนได้ 150 องศาเซลเซียส
 - ทนสารเคมีได้ ต้านไฟฟ้าสถิตได้มากกว่าหรือเท่ากับ 150,000 โอห์ม (กรณีไม่เสริมแผ่นสแตนเลส)
 - พื้นสามารถเสริมแผ่นสแตนเลสกันตะปู ต้านแรงเจาะทะลุได้ถึง 1,200 นิวตัน(สั่งทำพิเศษ)
- ซับใน**
 - ผ้า CAMBRELL ประกบด้วยฟองน้ำ และสับบลอนพลม Cabon เพื่อลดความชื้นในรองเท้า
 - ทนต่อแรงเสียดสีไม่เป็นขน ระบายอากาศได้ดี
 - ป้องกันการเกิดกลิ่น ให้ความนุ่มสบายขณะใส่
- แผ่นรองใน** พื้นรองเท้าอัดประกบด้วยความร้อน และเย็บรอบเพื่อป้องกันการหลุดหรือเปิดอ้า



HAWK-101 NBR
เชนิตหุ้มสัน หนังอัดลาย พื้น NBR



HAWK-103 PU
เชนิตหุ้มสัน หนังเรียบ พื้น PU



HAWK-105 PU
เชนิตหุ้มสัน หนังอัดลาย พื้น PU



HAWK-106 PU
เชนิตหุ้มสัน หนังเรียบ พื้น PU



HAWK-107
เชนิตหุ้มสัน หนังเรียบ พื้นยางดิบ



HAWK-108
เชนิตหุ้มสัน ฟ้ายู พื้น PU



HAWK-109 PU
เชนิตหุ้มสัน หนังอัดลาย พื้น PU



HAWK-113 PU
เชนิตหุ้มสัน หนังอัดลาย พื้น PU



HAWK-109 NBR
เชนิตหุ้มข้อ หนังอัดลาย พื้น NBR